



NOTE 1: TOUTES LES INSCRIPTIONS SONT EN RELIEF DE 0,2 MAXI DANS UN CREUX DE 0,2

LES BOITES CONTIENNENT UN SACHET CONTENANT LES D-RINGS 12, 1x2, 7* EN QUANTITE EGALE AU NOMBRE DE DETECTEURS QUE CONTIENT LA BOITE.

SPECIFICATIONS

A) emballage porte-langlette
noire matiere PA 66 . 30% verre

B) marquage zone
A VOIR DETAIL

C) languettes 2,8 (aiton etame 4µm

C1= lampe

C2= masse

C3= positif

D) Date de fabrication

GGG=jour

A = An

XXXX= N° PROGRESSIF DE PRODUCTION JOURNALIER

E) II electrode en laiton

F) I electrode en laiton

G) resine epoxyde

H) isolateur entre les electrodes

I) matiere PA 66 . 30% verre

L) Numero de plan PSA 9652146780

M) Numero d' empreinte

N) FILS SECTION 0,5mm

N1) COULEUR ROUGE (POSITIF)

N2) COULEUR JAUNE/VERTE (MASSE)

N3) COULEUR BLEUE (CLAMP)

D) CONNECTEUR 3 VOIE PLAN PSA 9615331980

N° PIECE 9615332180 SANS DETRIPAGE

COULEUR NOIR AVEC HOT MELT 6208 PLAN

PSA 9604892980 REF. 9604894080 AVEC

CLIP DE FIXAGE 9610412380

LA PIECE DOIT RESPECTER LA SPECIFICATION

TECHNIQUE SIGMAR PRODUCTIONS QUI CORRESPOND

AU CHATIER DES CHARGES PSA 9611761999

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TENSION NOMINALE: 12,5 V

TENSION DE FONCTIONNEMENT: 10-16 V

TENSION MAXIMALE D'UTILISATION: 24 V

TEMPERATURE D'UTILISATION: -40°C +110°C

COUPLE DE SERPAGE: 2,5 Nm ±20%

COUPLE DE RUPTURE: 5 Nm *

N° FINE 9652146780

N° FINO 9652146780

CHARACTERISTIQUES D'ESSAI ELECTRIQUE: *

COURANT A REPOS <15mA

TENSION SUR LA CHARGE A REPOS <0,2V

COURANT EN ALARME <150mA

TENSION SUR LA CHARGE EN ALARME >8,1V

TESTE AU NIVEAU PNEUMATIQUE A 100% *

INSTRUCTIONS POUR LE SERVICE D'ASSISTANCE:
VISSEZ LE DETECTEUR A LA MAIN JUSQU'A LE
METTRE EN CONTACT AVEC LE FILTRE ET SERREZ-LE
SANS EFFORTS EXCESSIFS

A: del 25/03/03 DF eliminata nota su filetto maggiorato B: CT 17/04/03 C4
MODIFICATA QUOTE LUNGHEZZA FILETTO DIAMETRO F SPESSORE SCATOLINO

Legenda
revisions

Titolo/Title: WSIAC		Disegnato da: CT		N° dis./Draw N°: 1440		Data/Date: 19/03/03		Mod.: B		Esecutore: CT		Data/Date: 17/04/03		Scala:		Formato: ISD A3	
CARATTERISTICHE CARATTERISTICHS:		* = CTFE															

TORINO ITALY

Logo:

Cod. articolo: 9652146780

TOLLERANZE ±0,4
TOLLERANZE ±0,4
WHERE NOT INDICATED