

ANCOR SRL

PREFILTER GASOIL PFG 8 – PFG 10 – PFG 11 – PFG 12 (TRANSPARENT VERSION ALSO)

INSTRUCTION'S GUIDE

Attention : these instructions are addressed to specialized technicians, prepared to correct use of manual and motorized utensils and of all security precautions (eyes protection including).

DESCRIPTION

Our prefilters allow to drain water, separate small particles and, in transparent version, they are easily visible allowing an earlier action to clean the cartridge.

The paper elements have 12 micron pass, the stainless steel elements 120 micron.

PFG 8 and PFG 10 filter are with a pressure regulator needed in some gasoline engines.

PFG 11 doesn't have this regulator but it can be equipped with a drain screw.

PFG indicate filters with inox cartridge, suggested for use with diesel fuel.

PFB indicate a paper cartridge that can be used for gasoline.

INSTALLATION

After switched off rotor and in ambient temperature, close filter interception valve (if present) and put a suitable container below fuel filters.

Remove main fuel cartridge and water separator.

Empty used cartridge and dispatch it with an ecological and responsible way, in accordance with local and national rules. Fuel can be bring back to tank. Fixed strongly prefilter to bulkhead. Connect pipes verify eventually presence of fuel leakages from connections. Eliminate air with suitable tap.

MAINTENANCE

Substitution paper cartridge every 200 operating hours about.

Clean inox cartridge every 200 operating hours about.

AVVERTENZE / WARNING

- **TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI;**
- **KEEP THE PRODUCT AWAY FROM CHILDREN**
- **ASSICURARSI CHE IL PREFILTRO SIA SALDAMENTE FISSATO PRIMA DELL'USO;**
- **VERIFY THAT PREFILTER IS LOCKED STRONGLY BEFORE USE**
- **UTILIZZARE IL PREFILTRO ESCLUSIVAMENTE PER LE FUNZIONI DESCRITTE NEL Paragr. "Descrizione del Prodotto".**
- **USE PREFILTER FOR DESCRIBED APPLICATIONS ONLY**

In case malfunction keep on , please do not hesitate to contact our customer assistance office at phone nr +39 029657321. For any further information you can contact our customer service at telephone no. +39 029657321, or by mail writing to ancor@ancor.it

ANCOR SRL

PREFILTRO GASOLIO PFG 8 – PFG 10 – PFG 11 – PFG 12 (ANCHE IN VERSIONE TRASPARENTE)

ISTRUZIONI

Attenzione : Le presenti istruzioni, sono rivolte a meccanici professionisti, addestrati nell'uso corretto di attrezzi manuali e motorizzati, che adottano tutte le precauzioni di sicurezza previste (ivi comprese le precauzioni per gli occhi)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I nostri prefritri, permettono di decantare acqua, eventuali impurità che nelle versioni trasparenti sono facilmente visibili, permettendo quindi di intervenire precocemente.

Gli elementi filtranti in carta hanno passaggi da 12 micron, quelli in acciaio da 120. I prefritri PFB 8 e PFB 10 sono dotati di valvola di regolazione della pressione che risulta essere necessaria per alcuni motori a benzina. Il prefiltro PFG11 invece può essere dotato di valvola di spurgo. La sigla PFG sta ad indicare generalmente che, essendo dotato di cartuccia INOX, può essere usato con gasolio.

La sigla PFB al contrario, sta ad indicare che la cartuccia è in carta e quindi utilizzabile con benzina.

INSTALLAZIONE

A motore spento e a temperatura ambiente, chiudere la valvola di intercettazione del filtro (se presente) e posizionare contenitore adatto sotto i filtri del carburante.

Togliere il gruppo elemento filtrante principale del carburante e il separatore acqua.

Svuotare l'elemento usato e smaltirlo in modo ecologicamente responsabile, rispettando la normativa locale o nazionale. Il carburante può essere riportato nel serbatoio. Fissare saldamente il prefiltro alla paratia.

Collegare le tubazioni verificando l'eventuale presenza di perdite di carburante dai raccordi. Spurgare l'aria dall'apposito tappo.

MANUTENZIONE

Sostituire la cartuccia in carta ogni 200 ore di lavoro.

Pulire la cartuccia inox ogni 200 ore di lavoro.

Per qualsiasi informazione potete contattare il nostro servizio assistenza clienti al numero telefonico +39 029657321 oppure, con posta elettronica all' indirizzo ancor@ancor.it

Ulteriori opuscoli tecnici e le informazioni necessarie alla dichiarazione di conformità CE, nonché la dichiarazione stessa, sono scaricabili da sito www.ancor.it

Legenda :

V : coppetta trasparente / transparent



PFG 8 – 10 / PFG 8 V – 10 V

PFG 12



L : Large
A : portata ottimale - delivery
B : portata massima – max delivery
S : con spurgo – with drain

TIPO /TYPE	CODE	GA S ø	A l/h	B l/h	Kit cartuccia ricambio Cartridge kit
PFG 8	2284	8	80	240	2286
PFG 8 V	2285	8	80	240	2286
PFB 8	3964	8	40	120	2693
PFB 8 V	3965	8	40	120	2693
PFG 10	3348	10	90	270	2286
PFG 10 V	3434	10	90	270	2286
PFB 10	3966	10	50	150	2693
PFB 10 V	3349	10	50	150	2693
PFG 11	2289	8	90	270	2286
PFG 11 V	2290	8	90	270	2286
PFG 11 S	3645	8	90	270	2286
PFG 11 V L	0589	10	100	300	2286
PFG 12 V	4378	¼	90	350	3705
PFG 12	4404	¼	90	350	3705
PFB 12 V	4406	¼	90	350	3706
PFB 12	4405	¼	90	350	3706